

Brake Fluid Premium - DOT 3

Fluido para freios e embreagens DOT-3. Sua formulação foi desenvolvida para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis com uso moderado. Produto disponível em bombonas de 20L, 50L, 200L e também em caixas com 24 unidades de 500ml e caixas com 40 unidades de 200ml.

COMPOSIÇÃO

FÓRMULA EXCLUSIVA

- Essencialmente Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.

ESPECIFICAÇÃO

- Formulação Normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 078/2011.
- Segue especificações NBR9292-Tipo 3, SAE J1703-FMVSS nº 116-DOT-3 e ISO 4925/2005.
- Possui ponto de ebulição acima dos 205°C.
- **Produto com registro no Inmetro: nº 007350/2017**

APLICAÇÃO

Freios/Embreagens LINHA LEVE

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca.
- Verifique o nível de fluido de freios uma vez ao mês.

CARACTERÍSTICAS

ENSAIO	NBR 9292 Tipo 3	Hi Tech DOT-3
Umidade	< 0,40%	0,14
Ponto de ebulição seco	> 205°C	225
Ponto de ebulição úmido	>140°C	190
pH	7,0 a 11,5	8,00
Densidade a 20°C	1,10 a 1,17 g/ cm ³	1,135
Perda por evaporação	< 80 (m/m)	35,18