

# Brake Fluid - DOT 4-LV classe 6

O Fluido Para Freio e Embreagem Hidráulica HT-6040 LV Classe 6 é um Fluido Hidráulico com tecnologia inovadora, desenvolvido especialmente para os veículos equipados com o sistema ABS e EBD de última geração. Pode ser aplicado em qualquer veículo. Trata-se de um fluido com baixíssima viscosidade (Low Viscosity) a baixa temperatura. Disponível em caixas com 24 unidades de 500ml.

## COMPOSIÇÃO

### FÓRMULA EXCLUSIVA

- Essencialmente Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.

## ESPECIFICAÇÃO

- Formulação Normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 078/2011.
- Segue especificações ABNT NBR 9292 Tipo 4LV, ISO 4925 Classe 6
- Possui ponto de ebulição acima dos  $\geq 250^{\circ}\text{C}$ .
- **Nº com Registro Inmetro: nº 007351/2017**

## APLICAÇÃO

**Freios/Embreagens**

**LINHA LEVE e PESADA**

**ALTA PERFORMANCE**

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000Km.
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca.
- Verifique o nível de fluido de freios uma vez ao mês.

## CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	NBR 9292 Tipo 4 LV	Hi Tech DOT4LV
Umidade	< 0,40%	0,075
Ponto de ebulição - recebido	> 250°C	265°C
Ponto de ebulição úmido	> 165°C	174°C
pH	7,0 a 11,5	8,00
Densidade a 20°C	< 1.10 g/cm <sup>3</sup>	1,09
Perda por evaporação	< 80% (m/m)	17,48

**HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**Fluido para Freios DOT 4-LV**

**30.08.2019**

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.