

Brake Fluid Premium- DOT 4

Fluido para freios e embreagens tipo 4. Sua formulação foi desenvolvida para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores. Disponível em embalagens de 200 ml, 500 ml, 20L, 50L, 200L

COMPOSIÇÃO

FÓRMULA EXCLUSIVA

- Essencialmente Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.

ESPECIFICAÇÃO

- Formulação Normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 078/2011.
- Segue especificações NBR9292 Tipo4 quatro, SAE J1703-FMVSS nº 116-DOT-4 e ISO 4925/2005.
- Possui ponto de ebulição acima dos 230°C.
- **Produto com Registro no Inmetro: nº 007351**

APLICAÇÃO

Freios/Embreagens LINHA LEVE e PESADA

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km.
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca.
- Verifique o nível de fluido de freios uma vez ao mês.

CARACTERÍSTICAS

ENSAIO	NBR 9292 – Tipo 4	Hi Tech DOT-4
Umidade	<0,40%	0,16
Ponto de ebulição seco	>230°C	249
Ponto de ebulição úmido	>155°C	195,79
pH	7,0 a 11,5	8,00
Densidade a 20°C	1,10 a 1,17 g/cm ³	1,11
Perda por evaporação	<80 (m/m)	44,26