

Brake Fluid Premium DOT 5.1

Fluido para freios e embreagens tipo 5.1 de alta performance com maior fluidez. Sua formulação foi desenvolvida para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores. Produto Disponível em bombonas de 20L, 50L e 200L, e em caixas com 24 frascos de 500ml e caixas com 40 frascos de 200ml.

COMPOSIÇÃO

FÓRMULA EXCLUSIVA

- Essencialmente Mistura de glicóis e bases especiais inibidoras de oxidação e corrosão.

ESPECIFICAÇÃO

Formulação Normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.

- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 078/2011.
- Segue especificações ABNT NBR 9292 TIPO 5.1, SAEJ 1703 e FMVSS 116 DOT-5 e ISO 4925/2005.
- Possui ponto de ebulição acima de > 260°C.
- **Produto com Registro no Inmetro: nº 007352/2017**

APLICAÇÃO

Freios/Embreagens LINHA LEVE e PESADA

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km. Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca.
- Verifique o nível de fluido de freios uma vez ao mês.

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	NBR 9292 TIPO 5.1	Hi Tech DOT5.1
Umidade	<0,40%	0,10
Ponto de ebulição seco	>260°C	271
Ponto de ebulição úmido	>165°C	185
pH	7,0 a 11,5	8,2
Densidade a 20°C	1,08 a 1,14 g/cm ³	1,10
Perda por Evaporação	<80 (m/m)	13

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Fluido para Freios DOT 5.1

30.08.2019

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.