

ÁGUA DESMINERALIZADA HT-1001

Tecnologia em tratamento de Água, com pureza superior a água tratada. Seu uso é apropriado para baterias de veículos e para sistema de arrefecimento de motores. Sendo obtida através de um processo de filtração e desmineralização rigoroso, feito através de troca iônica com resinas especiais. Não contem íons que são grandes causadores da corrosão do sistema de arrefecimento. O produto é disponível em caixas com 12 frascos de 1 litro, bombonas de 5 litros, 20 litros, 50 litros e 200 litros.

COMPOSIÇÃO

- 100% Agua Desmineralizada

ESPECIFICAÇÃO

- Parâmetros em conformidades com a norma ASTM D 1193- Água Reagente tipo IV.

APLICAÇÃO

- Modo de uso em baterias: Retirar as tampas dos vasos e aplicar o produto até a cobertura total das placas.
- Modo de uso em Radiadores: Execute a limpeza completo do reservatório com água pura antes da aplicação do produto; É indicado o uso de Aditivo no sistema de arrefecimento em conjunto com a Água desmineralizada Hi Tech, nesse caso observar atentamente a diluição indicada no rótulo. É importante eliminar as bolhas de ar que podem se formar durante a troca do liquido do radiador.

CARACTERÍSTICAS

| Tipo de Ensaio | Especificado | Resultado |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| Aparência | Límpida | Ok |
| Odor | Característico | Ok |
| pH | 5 a 8 | 6 |
| Condutividade elétrica | Menor que 10µs/cm | 2 |
| Sólidos totais dissolvidos | Menor que 10mg/L | 1 |

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ÁGUA DESMINERALIZADA HT-1001

28/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.