

MOTOR TECH GOLD SYN5W30 SN – HT-1500

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido com aditivos de última geração para motores 4 tempos de aspiração natural ou turbinados. Sua inovadora formulação contém óleos básicos sintéticos selecionados e aditivos que proporcionam maior proteção contra desgastes e evitando a formação de depósitos. É recomendado para uso em motores movidos à gasolina, álcool, flex e GNV. Aprovado no nível de desempenho API SN disponível na viscosidade SAE 5W30.

COMPOSIÇÃO

- Óleo básico sintético e aditivos com propriedades antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente e dispersante.

EMBALAGEM

- Caixa com 12 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- API SN - SAE 5W30
- Nº Registro: 19.687

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	58,28
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	153	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	238	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-36	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MOTOR TECH GOLD SYN 5W30 SN – HT-1500 27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.