

MOTOR TECH SEMI15W40 SL– HT-1520

Óleo lubrificante semissintéticos desenvolvidos com aditivos de última geração. Sua formulação contém óleos básicos sintéticos do Grupo III e básicos minerais, sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste e evitando a formação de depósitos. Recomendado para uso em motores movidos à gasolina, álcool e GNV. Aprovado no nível de desempenho API SL disponível na viscosidade SAE 15W40.

COMPOSIÇÃO

- Óleos básicos minerais e sintéticos, aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente, dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- API SL - SAE 15W40
- **Nº Registro: 19.871**

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	132,58
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	12,5	16,3	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	121	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	230	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-30	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

MOTOR TECH SEMI 15W40 SL – HT-1520

27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.