

MOTOR TECH 5W30 SN– HT-1530

Óleo lubrificante semissintéticos desenvolvidos com aditivos de última geração. Sua formulação contém óleos básicos sintéticos do Grupo III e básicos minerais, sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste e evitando a formação de depósitos. Recomendado para uso em motores movidos à gasolina, etanol flex e GNV. Aprovado no nível de desempenho API SN disponível na viscosidade SAE 5W30.

COMPOSIÇÃO

- Óleos básicos minerais e sintéticos, aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente, dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- API SN - SAE 5W30
- Nº Registro ANP: 19.871**

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	61,67
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,30	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	-	-	153
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	200	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-	-30	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

MOTOR TECH 5W30 SN – HT-1530

27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.