

MOTOR TECH PERFORMANCE 20W50 SL – HT-1550

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alta performance e maior desempenho. Recomendado para motores a gasolina, álcool e gás natural veicular (GNV), com ou sem injeção eletrônica, turbinados ou aspirados e com catalisador. Sua aditivação proporciona maior proteção contra oxidação, formação de depósitos em alta e baixa temperatura, protegendo contra ferrugem e corrosão de mancais. Melhorador de índice de viscosidade proporcionam proteção ao motor oferecendo excepcionais condições de lubrificação mesmo com grandes variações de temperatura, garantindo também partida mais rápida com motor a frio, evitando assim o seu desgaste.

COMPOSIÇÃO

- Óleo básico mineral parafínico e aditivos antidesgaste, antioxidante, antiespumante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- SAE 20W50 API SL
- Nº Registro: 19.805

CARACTERÍSTICAS

ANÁLISES	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	Visual	-	-	Límpido
Viscosidade a 40°C (mm ² /s)	ASTM D 445	-	-	160,82
Viscosidade a 100°C (mm ² /s)	ASTM D 445	16,3	21,9	-
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	118	-	-
Ponto de Fulgor (°C)	ASTM D 92	228	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-24		
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	1a		

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MOTOR TECH PERFORMANCE 20W50 SL – HT-1550 27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.