

MOTOR TECH MOTO 4T JASO MA – HT-1560

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alta performance e maior desempenho. Recomendado para motores 4 tempos a gasolina, álcool e gás natural veicular (GNV) e flex, com ou sem injeção eletrônica, turbinados ou aspirados e com catalisador. Sua aditivação proporciona maior proteção contra oxidação, formação de depósitos em alta e baixa temperatura, protegendo contra ferrugem e corrosão de mancais. Melhoradores de índice de viscosidade proporcionam proteção ao motor oferecendo excepcionais condições de lubrificação mesmo com grandes variações de temperatura, garantindo também partida mais rápida com motor a frio, evitando assim o seu desgaste.

COMPOSIÇÃO

- Óleo derivado de petróleo e aditivos com propriedades antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente, dispersante, abaixador de ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- SAE 20W50 API SL - JASO MA
- Nº Registro: 19.924

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	160,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	16,3	21,9	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	123	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	220	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-21	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

MOTOR TECH MOTO 4T JASO MA - HT-1560 27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.