

MOTOR TECH 2T JASO FB – HT-1570

É um lubrificante mineral para motores de dois tempos movido a gasolina, etanol, flex e refrigerados a ar, podendo ser utilizado em motocicletas, ciclomotores, cortadores de grama, motores de popa e outros motores 2T. Sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste, antioxidante e anticorrosivo com a função detergente/dispersante evitando a formação de depósitos.

COMPOSIÇÃO

- Óleo básico parafínico e aditivos com propriedades antidesgaste, antioxidante, dispersante e detergente.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 1 litro.

ESPECIFICAÇÃO

- API TC JASO FB
- Nº Registro: 19.792

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	78,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	124	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	180	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-9	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-