

LUBRIFICANTE DIESEL SAE 40CF – HT-1600

O lubrificante diesel SAE 40CF é um óleo lubrificante monoviscoso, desenvolvido com óleos especiais e aditivos de última geração, que proporciona maior proteção contra o desgaste das partes móveis do motor, controlando a formação de depósitos de borras. Recomendado para motores a Diesel estacionários (geradores), ferroviários e marítimos, quando requeridos um produto com baixa Cinza Sulfatada.

COMPOSIÇÃO

- Óleo derivado de petróleo e aditivo com propriedades antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente dispersante, abaixador de ponto de fluidez.

EMBALAGEM

- Bombonas de 20 litros e tambor de 200 litros.

ESPECIFICAÇÃO

- Aprovado no nível de desempenho SAE 40 API CF.
- **Nº Registro: 19.834**

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	91,43
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	6,3	9,10	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	95	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	210	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-21	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-