

# ADITIVO LONG LIFE ECOFLEX - HT-2000

O aditivo LONG LIFE ECOFLEX – HT-2000 tem sua tecnologia avançada e elevada performance obtidas a partir da mais nobre composição química entre o monoetilenoglicol, e aditivos anti-fervura, anti-congelante, anti-espumante, anti-incrustante, e o anticorrosivo que a formula contém proporciona trocas mais estendidas sendo a cada 60.000km. (Linha Leve) e até 120.000km (Linha Pesada) . O produto está disponível em embalagens de 5,20,50, 200 e IBC de 1000litros além das caixas com 12 e 24 frascos de 100mL.

## COMPOSIÇÃO

- Monoetilenoglicol, anti-espumantes, aditivos anti-corrosivos, protetores especiais e corantes.

## ESPECIFICAÇÃO

- Atende ABNT NBR 13705/2016 – Tipo: A
- Atende SAEJ 1034 e ASTM D3306

## APLICAÇÃO

### LONG LIFE

**60.000 km ou 1 ano**  
linha leve

**120.000 km ou 1 ano**  
linha pesada

- Efetuar a troca a cada 1 ano ou a cada 60.000km. Linha Leve e 1 ano ou 240.000km Linha Pesada. Substituir o líquido conforme manual do veículo. Na ausência desta recomendação, executar a limpeza completa do sistema de arrefecimento do motor com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Orgânico Hi Tech (HT-2060). Após a limpeza esgotar todo o sistema. Diluir o HT-2000 na proporção 40% de aditivo e 60% de água desmineralizada, utilizar nosso Hitech HT-1001. Exemplo: para um sistema de arrefecimento com capacidade de 5 litros, misture 2 litros de aditivo com 3 litros de água desmineralizada.

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de Ensaio	Especificado	Resultado
Aparência	Límpida	OK
Cor	Azul Padrão Hi Tech	OK
Odor	Característico	OK
Densidade a 20°C	1,100 a 1,140 g/ml	1,128
pH	7,5 a 11,5	7,62
Reserva alcalina	Acima de 10 ml de HCL	16,1
Ponto de congelamento-°C	Menor ou igual -33	-36,8
Ponto de ebulição	Mínimo 163°C	177
Água-% massa	Máx. 5	3,50

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Aditivo Long Life Ecoflex - HT-2000

10/12/2019

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.