

ADITIVO ULTRA CONCENTRADO DIESEL - HT-3000

É um aditivo anticorrosivo ultra concentrado que contém inibidores de corrosão na proporção adequada, que protegem todos os metais do sistema de arrefecimento, atuando somente como anticorrosivo. Indicado para veículos de linha pesada em geral, com fabricação até 1995 ou motores com sistema de arrefecimento aberto. Produto disponível em embalagens de 5,20,50, 200litros além das caixas com 12 e 24 frascos de 1000ml.

COMPOSIÇÃO

- Aditivos especiais anticorrosivos, antiespumantes, água desmineralizada e corante.

ESPECIFICAÇÃO

- Atende ao ensaio de corrosão ABNT NBR 13.705/2016.

APLICAÇÃO

- Substituir o líquido conforma manual do veículo. Na ausência desta recomendação, executar a limpeza completa do sistema de arrefecimento do motor com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Orgânico Hi Tech (HT-2060). Após a limpeza esgotar todo o sistema. Diluir o Aditivo HT-3000 na proporção 4% de aditivo e 96% de água desmineralizada Hi Tech – HT-1001. Exemplo: para um sistema de arrefecimento com capacidade de 50 litros, misture 2 litros de aditivo com 48 litros de água desmineralizada.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Ensaio	Especificado	Resultado
Aparência	Límpida	Ok
Cor	Vermelho padrão Hi Tech	Ok
Odor	Característico	Ok
pH	7,5 a 11,5	7,9
Tempo de quebra de espuma	0 a 5 segundos	2,54

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Aditivo Ultra concentrado Diesel - HT-3000

31/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.