

ADITIVO EXTENDED LIFE HT-5000

O Aditivo Orgânico Extended Life – HT-5000, contém em sua formulação a mais nobre composição química entre o monoetilenoglicol e bases orgânicas com tecnologia – **SB/Extended Life** com durabilidade superior aos aditivos convencionais, sendo os períodos de trocas para linha Leve de 240.000km (Linha Leve) e 480.000km. (Linha Pesada). O produto assegura também uma excelente proteção aos componentes metálicos contra corrosão, lubrifica a bomba d'água, evita formação de espuma, elevando o ponto de ebulição e baixando o ponto de congelamento. O produto está disponível em bombonas de 5, 20, 50, 200 e IBC de 1000 litros além das caixas com 12 e 24 frascos de 1000 mL.

COMPOSIÇÃO

Contém 95%
Monoetileno-Glicol

- Monoetilenoglicol, base especial protetora orgânica com tecnologia SB/Extended Life e corantes.

ESPECIFICAÇÃO

- Atende ABNT 13705/2016 – Tipo: A

APLICAÇÃO

EXTENDED LIFE

240.000 km ou 5 anos
Linha leve

480.000 km ou 5 anos
Linha pesada

- Linha leve efetuar a troca com 240.000km ou 5 anos. Linha pesada efetuar a troca com 480.000km ou 5 anos. Substituir o líquido conforme manual do veículo. Na ausência desta recomendação, executar a limpeza completa do sistema de arrefecimento do motor com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Orgânico Hi Tech (HT-2060). Após a limpeza esgotar todo o sistema. Diluir o Aditivo Organico Extended Life - HT-5000 na proporção de 40% de aditivo e 60% de água desmineralizada Hi Tech – HT-1001. Exemplo: para um sistema de arrefecimento com capacidade de 5 litros, misture 2 litros de aditivo com 3 litros de água desmineralizada.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Ensaio	Especificado	Resultado
Aparência	Límpida	OK
Cor	Rosa Padrão Hi Tech	OK
Odor	Característico	OK
Densidade a 20°C	1,100 a 1,140 g/ml	1,1209
pH	7,0 a 9,0	8,55
Reserva alcalina	REPORTAR	3,5
Tempo de quebra de espuma	0 a 5 segundos	3
Água- % massa	Máx. 5	3,24
Ponto de congelamento °C	Menor ou igual -33	-36,1
Ponto de ebulição	Min. 163°C	174

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADITIVO EXTENDED LIFE HT-5000

10/12/2019

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.