

ADITIVO AUTHENTIC LONG LIFE HT-5001 G

Produto com tecnologia avançada e elevada performance obtida a partir da mais nobre composição química entre o monoetilenoglicol, glicerina e bases orgânicas, não tóxicas ao meio ambiente com tecnologia – **SB/Authentic Long Life** com durabilidade superior aos aditivos convencionais, sendo os períodos de trocas para linha Leve de 120.000km (Linha Leve) e 2400.000km. (Linha Pesada). O produto assegura também uma excelente proteção aos componentes metálicos contra corrosão, lubrifica a bomba d'água, evita formação de espuma, elevando o ponto de ebulição e baixando o ponto de congelamento. O produto está disponível em bombonas de 5, 20, 50, 200 e IBC de 1000 litros além das caixas com 12 e 24 frascos de 1000 mL.

COMPOSIÇÃO

- Monoetilenoglicol, Glicerina e base especial protetora orgânica com tecnologia SB/Authentic Long Life e corantes.

ESPECIFICAÇÃO

- ABNT NBR 13705/2016 Tipo C.

APLICAÇÃO

AUTHENTIC LONG LIFE

120.000 km ou 2 anos
linha leve

240.000 km ou 2 anos
linha pesada

- Execute a limpeza completa do reservatório com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Orgânico – HT-2060. Após a limpeza esgotar todo o sistema e Diluir o HT-5001 G na proporção de 40% de aditivo e 60% água desmineralizada Hi Tech – HT-1001.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Ensaio	Especificado	Resultado
Aparência	Límpida	OK
Cor	Rosa Padrão Hi Tech	OK
Odor	Característico	OK
Densidade a 20°C	1,128 a 1,270 g/ml	1,167
pH	7,0 a 9,0	7,68
Reserva alcalina	Acima de 10 ml de HCL	13,7
Tempo de quebra de espuma	0 a 5 segundos	3,6
Água-%massa	Max. 5	1,48
Ponto de ebulição °C	Min. 163	187
Ponto de congelamento	Menor ou igual -33	-35,8

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADITIVO AUTHENTIC LONG LIFE HT-5001 G

10/12/2019

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.