

MOTOR TECH ATF DEXRON III - HT-6030

Hi Tech ATF DEXRON III FLUÍDO HIDRÁULICO é indicado para transmissões automáticas atendendo as normas de especificação Dexron III e ALISSON C4. Sua combinação de aditivos foi criada para garantir o bom desempenho e maior vida útil da transmissão automática.

COMPOSIÇÃO

- Óleos básicos minerais grupo II, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

EMBALAGEM

- Frascos de 1000ml embalados em caixas com 24 unid., bombonas de 20 litros e tambor de 200 litros.

ESPECIFICAÇÃO

- DEXRON III H / ALISSON C4
- RegistroANP:20.008**

CARACTERÍSTICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	Visual			Límpido
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D 445			36,4
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D 445	6,8		
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270			122
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D 92	170		
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97		-21	
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130		1b	

HI TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

MOTOR TECH ATF DEXRON III - HT-6030

27/01/2020

Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local.