

LIMPA RADIADOR ORGÂNICO HT-2060

Preparado à base de ácidos orgânicos, o Limpa Radiador HT-2060, foi desenvolvido especialmente para limpeza do sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos de óleo, iodo e oxidações. Ajuda a restaurar a eficiência do sistema, evitando o superaquecimento causado por impurezas ou entupimentos. Não prejudicando o alumínio, ferro, aço, latão, cobre, soldas e borrachas.

COMPOSIÇÃO

- Hidróxidos, tensoativos, corante e água.

EMBALAGEM

- Caixa com 24 unidades de 200 ml.

APLICAÇÃO

- 1° esvazie o sistema de arrefecimento e encha-o com água limpa; 2° despeje o conteúdo deste frasco no radiador (um frasco de 200 ml para até 15 litros de água); 3° espere o motor atingir a temperatura normal de funcionamento ou o acionamento da ventoinha, conservando-o na marcha lenta; 4° deixe o motor funcionar 15 minutos; 5° desligue o motor; 6° com a temperatura baixa, abra o dreno, retire a tampa do radiador e deixe sair a água e os resíduos com o produto.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Ensaio	Especificado	Resultado
Aparência	Límpida	Ok
Cor	Amarelo padrão Hi Tech	Ok
Odor	Característico	Ok
pH	8,0 a 13,0	11,6